

表活公司环境监测方案

公司名称	污染源类别	排放口名称	排气筒编号	污染物名称	排放标准	浓度限值 (mg/L)	检测方式	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	质控措施
有组织废气	ECH车间	HCl合成车间1排气筒-1	DA-ECH-04	氯化氢	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	100	手工	非连续采样 至少3个	1次/季	委托有资质单位进行检测
		HCl合成车间1排气筒-2	DA-ECH-06	氯化氢		100	手工	非连续采样 至少3个	1次/季	
		HCl合成车间2排气筒-1	DA-ECH-08	氯化氢		100	手工	非连续采样 至少3个	1次/季	
		HCl合成车间2排气筒-2	DA-ECH-10	氯化氢		100	手工	非连续采样 至少3个	1次/季	
		HCl合成车间1排气筒-1	DA-ECH-12	氯化氢		100	手工	非连续采样 至少3个	1次/季	
		HCl合成车间1排气筒-2	DA-ECH-14	氯化氢		100	手工	非连续采样 至少3个	1次/季	
		盐酸储罐	DA-ECH-15	氯化氢		100	手工	非连续采样 至少3个	1次/季	
		氯化工段	DA-ECH-01	氯化氢		100	手工	非连续采样 至少3个	1次/季	
	环化工段	DA-ECH-02	非甲烷总烃	《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016	80	手工 (VOC在线调试好前)	非连续采样 至少3个	1次/月		
			环氧氯丙烷		5	手工	非连续采样 至少3个	1次/半年		
	酰氯、AKD车间	酰氯车间排口	DA-SC01	一氧化碳	参考环评报告书取值	速率限值160kg/h	手工	非连续采样 至少3个	1次/半年	
				氯气		65	手工	非连续采样 至少3个	1次/半年	
				光气		3	手工	非连续采样 至少3个	1次/半年	
				氯化氢		100	手工	非连续采样 至少3个	1次/半年	
		AKD车间排放口	DA-AKD01	非甲烷总烃	《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016	80	手工 (VOC在线调试好前)	非连续采样 至少3个	1次/半年	
				AK		20.7	手工	非连续采样 至少3个	1次/半年	
				非甲烷总烃		80	手工 (VOC在线调试好前)	非连续采样 至少3个	1次/半年	
				氯化氢		100	手工	非连续采样 至少3个	1次/季度	
	三效蒸发排气筒	A-AKD03	三乙胺	参考环评报告书取值	20.7	手工	非连续采样 至少3个	1次/半年		
			非甲烷总烃	《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016	80	手工 (VOC在线调试好前)	非连续采样 至少3个	1次/半年		
2号危废库	排气筒	DA-HW-01	氯化氢	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	100	手工	非连续采样 至少3个	1次/半年		
		--	氯化氢	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.2	手工	非连续采样 至少3个	1次/季度		
		--	三乙胺	参照环评	/	手工	非连续采样 至少3个	1次/年		

无组织排放	厂界	--	DMF	化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016	0.4	手工	非连续采样 至少3个	1次/年
		--	环氧氯丙烷	化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016	0.02 (有检测方法后执行)	手工	非连续采样 至少3个	1次/年
		--	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996) 表2 中二级标准	1	手工	非连续采样 至少3个	1次/半年
噪声	厂界	--	等效A声级	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中3类标准	昼间65dB(A), 夜间55dB(A)。	手工	季度/次	1次/季度